

Rostbeständiger Flachstahl

warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt

EN 10058

Stablänge 4 - 6 m

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 + AD 2000-W2

Unsere Ausführung:

gewalzt, nicht vom Band, nicht vom Blech geschnitten.

| Flach | EN 10088-3 | 1.4301/ 1.4307 | 1.4401/ 1.4404 | 1.4435/BN2 |
|-------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| mm | kg/m | AISI 304/ 304L | AISI 316/ 316L | AISI 316L |
| 15 x | 5 | 0.59 | • | • |
| | 6 | 0.71 | • | • |
| | 8 | 0.94 | • | • |
| | 10 | 1.18 | • | • |
| 20x | 3 | 0.47 | • | • |
| | 4 | 0.63 | • | • |
| | 5 | 0.79 | • | • |
| | 6 | 0.94 | • | • |
| | 8 | 1.26 | • | • |
| | 10 | 1.57 | • | • |
| | 12 | 1.88 | • | • |
| | 15 | 2.36 | • | • |
| 25 x | 3 | 0.59 | • | • |
| | 4 | 0.79 | • | • |
| | 5 | 0.98 | • | • |
| | 6 | 1.18 | • | • |
| | 8 | 1.57 | • | • |
| | 10 | 1.96 | • | • |
| | 12 | 2.36 | • | • |
| | 15 | 2.94 | • | • |
| | 20 | 3.93 | • | • |
| 30 x | 3 | 0.71 | • | • |
| | 4 | 0.94 | • | • |
| | 5 | 1.18 | • | • |
| | 6 | 1.41 | • | • |
| | 8 | 1.88 | • | • |
| | 10 | 2.36 | • | • |
| | 12 | 2.83 | • | • |
| | 15 | 3.53 | • | • |
| | 20 | 4.71 | • | • |
| | 25 | 5.89 | • | • |
| 35 x | 4 | 1.10 | • | • |
| | 5 | 1.37 | • | • |
| | 6 | 1.65 | x | • |
| | 8 | 2.20 | • | • |
| | 10 | 2.75 | • | • |
| | 12 | 3.29 | x | • |
| | 15 | 4.12 | • | • |
| | 20 | 5.51 | • | • |
| | 25 | 6.89 | • | • |
| 40 x | 3 | 0.94 | • | • |
| | 4 | 1.26 | • | • |
| | 5 | 1.57 | • | • |
| | 6 | 1.88 | • | • |
| | 8 | 2.51 | • | • |
| | 10 | 3.14 | • | • |
| | 12 | 3.77 | • | • |
| | 15 | 4.71 | • | • |
| | 20 | 6.28 | • | • |
| | 25 | 7.85 | • | • |
| | 30 | 9.42 | • | • |

Méplats en acier inoxydable

laminés à chaud, hypertrempés, décapés

EN 10058

Longueur des barres 4 - 6 m

Certificat d'usine EN 10204/3.1 + AD 2000-W2

Notre exécution:


laminée, pas coupée ni de la tôle, ni du feuillard.

| Flach | EN 10088-3 | 1.4301/ 1.4307 | 1.4401/ 1.4404 | 1.4435/BN2 |
|-------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| mm | kg/m | AISI 304/ 304L | AISI 316/ 316L | AISI 316L |
| 45 x | 10 | 3.53 | • | |
| | 15 | 5.30 | • | |
| 50 x | 3 | 1.18 | | • |
| | 4 | 1.57 | x | • |
| | 5 | 1.96 | • | • |
| | 6 | 2.36 | • | • |
| | 8 | 3.14 | • | • |
| | 10 | 3.93 | • | • |
| | 12 | 4.71 | • | • |
| | 15 | 5.89 | • | • |
| | 20 | 7.85 | • | • |
| | 25 | 9.81 | • | • |
| | 30 | 11.78 | • | • |
| | 40 | 15.70 | • | • |
| 60 x | 4 | 1.88 | • | • |
| | 5 | 2.36 | • | • |
| | 6 | 2.83 | • | • |
| | 8 | 3.77 | • | • |
| | 10 | 4.71 | • | • |
| | 12 | 5.65 | • | • |
| | 15 | 7.07 | • | • |
| | 20 | 9.42 | • | • |
| | 25 | 11.78 | • | • |
| | 30 | 14.13 | • | • |
| | 40 | 18.84 | • | • |
| 70 x | 6 | 3.30 | • | • |
| | 8 | 4.40 | • | • |
| | 10 | 5.50 | • | • |
| | 15 | 8.24 | • | • |
| | 20 | 10.99 | • | • |
| | 30 | 16.49 | • | • |
| | 40 | 21.98 | • | • |

- ab unserem Lager Bargaen/BE
- de notre dépôt à Bargaen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d'usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande



Rostbeständiger Flachstahl

warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt

EN 10058

Stablänge 4 - 6 m

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 + AD 2000-W2

Unsere Ausführung:

gewalzt, nicht vom Band, nicht vom Blech geschnitten.

Méplats en acier inoxydable

laminés à chaud, hypereffortés, décapés

EN 10058

Longueur des barres 4 - 6 m

Certificat d'usine EN 10204/3.1 + AD 2000-W2

Notre exécution:

laminée, pas coupée ni de la tôle, ni du feuillard.

| Flach | EN 10088-3 | 1.4301/ 1.4307 | 1.4401/ 1.4404 | 1.4435/BN2 |
|-------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| mm | kg/m | AISI 304/ 304L | AISI 316/ 316L | AISI 316L |
| 80 x | 6 | 3.77 | • | • |
| | 8 | 5.02 | • | • |
| | 10 | 6.28 | • | • |
| | 12 | 7.54 | • | • |
| | 15 | 9.42 | • | • |
| | 20 | 12.56 | • | • |
| | 25 | 15.70 | • | • |
| | 30 | 18.84 | • | • |
| | 40 | 25.12 | • | • |
| | 50 | 31.40 | • | • |
| 90 x | 10 | 7.07 | • | |
| | 15 | 10.60 | • | |
| 100 x | 5 | 3.93 | • | |
| | 6 | 4.71 | • | |
| | 8 | 6.28 | • | • |
| | 10 | 7.85 | • | • |
| | 12 | 9.42 | • | • |
| | 15 | 11.78 | • | • |
| | 20 | 15.70 | • | • |
| | 25 | 19.63 | • | • |
| | 30 | 23.55 | • | • |
| | 40 | 31.40 | • | • |
| | 50 | 39.25 | • | • |
| 120 x | 8 | 7.54 | • | • |
| | 10 | 9.42 | • | • |
| | 12 | 11.30 | • | • |
| | 15 | 14.13 | • | • |
| | 20 | 18.84 | • | • |
| | 25 | 23.55 | • | • |
| | 30 | 28.26 | • | • |
| | 40 | 37.68 | • | x |
| 150 x | 8 | 9.42 | • | • |
| | 10 | 11.78 | • | • |
| | 12 | 14.13 | • | • |
| | 15 | 17.66 | • | • |
| | 20 | 23.55 | • | • |
| | 30 | 35.33 | • | • |
| 200 x | 10 | 15.70 | • | • |
| | 15 | 23.34 | • | • |
| | 20 | 31.40 | • | • |

- ab unserem Lager Bergen/BE
- de notre dépôt à Bergen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d'usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande

