

Rostbeständiger Rundstahl

warmgewalzt, geschält

EN 10060 bzw. ISO k12

Stablänge ca. 4 - 6 m

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Barres rondes en acier inoxydable

laminées à chaud, écroutées

EN 10060 resp. ISO k12

Longueur des barres env. 4 - 6 m

Certificat d'usine EN 10204/3.1

ø	EN 10088-3	W. 1.4501 F55
mm	kg/m	Super Duplex abgeschreckt hypertempé
35	7.553	x
40	9.865	x
45	12.48	x
50	15.41	x
55	18.65	x
60	22.20	x
70	30.21	x
75	34.68	x
80	39.46	x
90	49.94	x
95	55.64	x
100	61.65	x
107	70.55	x
110	74.60	x
115	81.54	x
120	88.78	x
127	99.39	x
130	104.20	x
145	129.63	x
160	157.83	x
165	168.92	x
170	178.18	x
180	199.76	x
190	222.57	x
200	246.62	x
210	271.90	x
220	298.40	x
240	355.10	x
250	385.34	x

NEU aus Vorrat
NOUVEAU du stock

x ab Werkslager 7-10 Tage
x du stock d'usine 7-10 jours
Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande

