

Rostbeständiger Flachstahl

gewalzt, bandgeschnitten, entgratet, gerichtet

EN 10058

Stablänge 6000 -0/+50 mm

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Flach mm	EN 10088-3 kg/m	1.4301 AISI 304
20 x 3	0.470	*
20 x 4	0.630	•
20 x 5	0.790	*
20 x 6	0.940	*
20 x 8	1.260	*
20 x 10	1.570	*
25 x 3	0.590	*
25 x 4	0.790	*
25 x 5	0.980	•
25 x 6	1.180	*
25 x 8	1.570	*
25 x 10	1.960	*
30 x 3	0.710	•
30 x 4	0.940	*
30 x 5	1.180	*
30 x 6	1.410	•
30 x 8	1.880	•
30 x 10	2.360	•
40 x 3	0.940	•
40 x 4	1.260	•
40 x 5	1.570	•
40 x 6	1.880	•
40 x 8	2.510	•
40 x 10	3.140	•

Méplats en acier inoxydable

laminés, cisailés, ébavurés, redressés

EN 10058

Longueur des barres 6000 -0/+50 mm

Certificat d'usine EN 10204/3.1

Flach mm	EN 10088-3 kg/m	1.4301 AISI 304
50 x 3	1.180	•
50 x 4	1.570	•
50 x 5	1.960	•
50 x 6	2.360	•
50 x 8	3.140	•
50 x 10	3.930	•
60 x 4	1.880	•
60 x 5	2.360	•
60 x 6	2.830	•
60 x 8	3.770	•
60 x 10	4.710	•
80 x 5	3.140	*
80 x 6	3.770	*
80 x 8	5.020	*
80 x 10	6.280	*
100 x 5	3.930	•
100 x 6	4.710	•
100 x 8	6.280	•
100 x 10	7.850	•

NEU
NOUVEAU

- ab unserem Lager Bargaen/BE
- de notre dépôt à Bargaen/BE
- * kurzfristig ab Werk (4-5 Wochen)
- * à bref délai de l'usine (4-5 semaines)

Andere Abmessungen auf Anfrage
Autres dimensions sur demande

