

Rostbeständiger Rundstahl

MAXIVAL, für hohe Zerspanbarkeit
gezogen \varnothing 3 - 30 mm
geschält/druckpoliert \varnothing 20 - 90 mm
bzw. teils bandgeschliffen h9 ab \varnothing 25 mm

Tol. EN 10278/h9
Stablänge ca. 3 m
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

\varnothing	EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/BN2
		AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L
mm	kg/m	MAXIVAL	MAXIVAL	MAXIVAL
3	0.055	•		
4	0.099	•	•	
5	0.154	•	•	•
6	0.222	•	•	•
6.35	0.250	•		
7	0.302	•	•	
8	0.395	•	•	•
9	0.499	•		
10	0.617	•	•	•
11	0.746	•	•	
12	0.888	•	•	•
13	1.042	•	•	•
14	1.208	•	•	•
15	1.387	•	•	•
16	1.578	•	•	•
17	1.782	•	•	
18	1.998	•	•	•
19	2.226	•	•	
20	2.466	•	•	•
21	2.719		•	
22	2.984	•	•	•
24	3.551	•	•	•
25	3.853	•	•	•
26	4.168	•	•	•
27	4.495	x	•	
28	4.843	•	•	•

Barres rondes en acier inoxydable

MAXIVAL, pour une usinabilité améliorée
étirées à froid \varnothing 3 - 30 mm
écroutées/galetées \varnothing 20 - 90 mm
resp. en partie meulées h9 dès \varnothing 25 mm

Tol. EN 10278/h9
Longueur des barres env. 3 m
Certificat d'usine EN 10204/3.1

\varnothing	EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/BN2
		AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L
mm	kg/m	MAXIVAL	MAXIVAL	MAXIVAL
30	5.549	•	•	•
32	6.313	•	•	•
33	6.714	•		
35	7.552	•	•	•
36	7.990	•	•	•
38	8.903	•	•	•
40	9.864	•	•	•
42	10.88	•	•	•
45	12.48	•	•	•
50	15.41	•	•	•
52	16.62		•	
55	18.65	•	•	•
60	22.20	•	•	•
65	26.05		•	
70	30.21	•	•	
80	39.46	•	•	
90	49.94	•	•	

- ab unserem Lager Bargaen/BE
- de notre dépôt à Bargaen/BE
- x ab Werkslager 10-14 Tage
- x du stock d'usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande

