

Rostbeständiger Vierkantstahl

warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt

EN 10059

Stablänge ca. 4.5 - 5.0 m

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 + AD 2000-W2

Barres carrées en acier inoxydable

laminées à chaud, hypertrempées, décapées

EN 10059

Longueur des barres env. 4.5 - 5.0 m

Certificat d'usine EN 10204/3.1 + AD 2000-W2

a x a	EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/BN2
		AISI 304 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L
mm	kg/m			
10 x 10	0.785	•	x	•
12 x 12	1.130	•	x	
15 x 15	1.766	•	x	•
20 x 20	3.140	•	x	•
22 x 22	3.799		x	
25 x 25	4.906	•	x	•
30 x 30	7.065	•	x	•
35 x 35	9.616	•	x	
40 x 40	12.547	•	x	•
50 x 50	19.620	•	x	•
60 x 60	28.260	•		•
70 x 70	38.460	•		
80 x 80	50.240	•		•
100 x 100	78.500	•		

Rostbeständiger Vierkantstahl

blankgezogen

EN 10278/h11

Stablänge ca. 3 m

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Barres carrées en acier inoxydable

étirées à froid

EN 10278/h11

Longueur des barres env. 3 m

Certificat d'usine EN 10204/3.1

a x a	EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/BN2	1.4305
		AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L	AISI 303
mm	kg/m				Automaten- stahl qualité de décolletage
4 x 4	0.126	•	x		
5 x 5	0.196	•			
6 x 6	0.283	•			
8 x 8	0.502	•		•	•
10 x 10	0.785	•		•	•
12 x 12	1.130	•		•	•
14 x 14	1.539	•		•	•
15 x 15	1.766	•	x	•	•
16 x 16	2.010	•	•	•	•
18 x 18	2.543	•	x	•	
20 x 20	3.140	•	•	•	•
22 x 22	3.799	•	x	•	•
25 x 25	4.906	•	•	•	•
30 x 30	7.065	•	•	•	•
35 x 35	9.616	•	•	•	
40 x 40	12.547	•	•	•	•
50 x 50	19.620	•		•	
60 x 60	28.260	•		•	

- ab unserem Lager Bargaen/BE
- de notre dépôt à Bargaen/BE

x ab Werkslager 10-14 Tage
x du stock d'usine 10-14 jours

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande

