

## Rostbeständiger Blankstahl

in Automatengüte  
VALPLUS, für hohe Zerspanbarkeit

Tol. EN 10278  
Stablänge ca. 3 m  
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204

EN 10088-3		1.4305 AISI 303 VALPLUS	1.4305 AISI 303 VALPLUS	1.4104 AISI 430F
gezogen/étiré ø 3 - 30 mm				
ø	geschält/druckpoliert écroulé/galeté ø 20 - 100 mm *			
	mm	kg/m	Tol. h9	Tol. h8
3.0	0.055	•	•	•
3.5	0.076			•
4.0	0.099	•	•	•
4.5	0.125			•
5.0	0.154	•	•	•
6.0	0.222	•	•	•
6.5	0.260			•
7.0	0.302	•	•	•
7.5	0.347			•
8.0	0.395	•	•	•
9.0	0.499	•	•	•
9.5	0.556			•
10	0.617	•	•	•
11	0.746		•	
12	0.888	•	•	•
13	1.042	•	•	•
14	1.208	•	•	•
15	1.387	•	•	•
16	1.578	•	•	•
17	1.782	•	•	
18	1.998	•	•	•
19	2.226	•		
20	2.466	•	•	•
21	2.719	•		
22	2.984	•	•	•
23	3.262	•		
24	3.551	•	•	•
25	3.853	•	•	•
26	4.168	•	•	•
27	4.495	•		
28	4.843	•	•	•
30	5.549	•	•	•
32	6.313	•	•	•
34	7.127	•		
35	7.552	•	•	•
36	7.990	•	•	
38	8.903	•	•	
38.1	9.006	•		
40	9.865	•	•	•
42	10.880	•	•	
45	12.480	•	•	
48	14.200	•		
50	15.410	•	•	•
52	16.620	•		
55	18.650	•		
60	22.200	•	•	
65	26.050	•		

\* teils bandgeschliffen h9 ab ø 25 - 80 mm



## Barres rondes en acier inoxydable

en qualité de décolletage  
VALPLUS, pour une usinabilité améliorée

Tol. EN 10278  
Longueur des barres env. 3 m  
Certificat d'usine EN 10204

EN 10088-3		1.4305 AISI 303 VALPLUS	1.4305 AISI 303 VALPLUS	1.4104 AISI 430F
gezogen/étiré ø 3 - 30 mm				
ø	geschält/druckpoliert écroulé/galeté ø 20 - 100 mm *			
	mm	kg/m	Tol. h9	Tol. h8
70	30.210	•		
75	34.680	•		
80	39.460	•		
90	49.940	•		
95	55.640	•		
100	61.650	•		

		warmgewalzt, geschält laminé à chaud, écroulé	Stablänge ca. 3 m longueur des barres env. 3 m
mm	kg/m	Tol. ISO k12	
20	2.466	•	
25	3.853	•	
27	4.495	•	
30	5.549	•	
35	7.552	•	
40	9.864	•	
45	12.48	•	
50	15.41	•	
55	18.65	•	
60	22.20	•	
65	26.05	•	
70	30.21	•	
75	34.68	•	
80	39.46	•	
85	44.52	•	
90	49.94	•	
95	55.64	•	
100	61.65	•	
105	67.97	•	
110	74.60	•	
115	81.54	•	
120	88.78	•	
125	96.33	•	
130	104.20	•	
140	120.84	•	
150	138.72	•	
160	157.20	•	
170	178.20	•	
180	199.80	•	
200	246.60	•	
210	271.90	•	
240	355.10	•	

- ab unserem Lager Bergen/BE
- de notre dépôt à Bergen/BE

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage  
Autres nuances et dimensions sur demande

\* en partie meulées h9 de ø 25 - 80 mm

