

Rostbeständiger Winkelstahl

warmgewalzt, abgeschreckt, gebeizt

EN 10056

Stablänge ca. 6.0 - 6.5 m

Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Cornières en acier inoxydable

laminées à chaud, hypertrempées, décapées

EN 10056

Longueur des barres env. 6.0 - 6.5 m

Certificat d'usine EN 10204/3.1

a x a x s	EN 10088-3	1.4301/ 1.4307	1.4401/ 1.4404	1.4435/ BN2	1.4571
mm	kg/m	AISI 304/ 304L	AISI 316/ 316L	AISI 316L	AISI 316Ti
20 x 20 x 3	0.89	•	•	•	
25 x 25 x 3	1.13	•	•	•	
25 x 25 x 4	1.45	•	•		
30 x 30 x 3	1.37	•	•	•	
30 x 30 x 4	1.79	•	•		
35 x 35 x 4	2.10	•	•		
40 x 40 x 4	2.43	•	•	•	
40 x 40 x 5	3.00	•	•		
50 x 50 x 4	3.04	•			
50 x 50 x 5	3.80	•	•		
50 x 50 x 6	4.51	•		•	
60 x 60 x 6	5.47	•	•	•	
70 x 70 x 7	7.38	•	•	•	
80 x 80 x 8	9.66	•	•	•	
80 x 80 x 10	11.90				•
90 x 90 x 9	12.20	•			
100 x 100 x 10	15.10	•	•		

blankgezogen/étirés blancs Stangen ca. 4 m Longueur des barres env. 4 m		
mm	kg/m	DIN 59370
15 x 15 x 2	0.45	•

- ab unserem Lager Bergen/BE
- de notre dépôt à Bergen/BE

Andere Güten und Abmessungen auf Anfrage
Autres nuances et dimensions sur demande

